



A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na íntegra com o equipamento.

Os geradores PRAMAC GBW10 Y estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.

Motor: YANMAR-3TNV76-GG6

N.º de Cilindros: 3 L

Cilindrada: 1116 cc

Combustível: Gasoleo

Refrigeração: Água

Alternador: LINZ E1S13 S/4/11

Rotação (rpm): 1.500

Protecção Mecânica: Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo

Arranque: Eléctrico (Manual e Automático)

Voltagem AC: 380v

Frequência AC: 50 Hz

N.º de Fases: 3

Protecção Eléctrica: Disjuntor

Regulação de Voltagem: Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR

Potência Máxima: 10,5kva

Potência Nominal: 9,6kva

Consumo L/h: 2,8 litros

Autonomia aproximada: 18 horas

Ruído de funcionamento: 67 dB(A)

Dimensões C x L x A (mm): 1600 x 870 x 1072

Capacidade do Depósito(l): 51 litros

Nível de combustível: Indicador no Painel de Instrumentos

Peso (kg): 350



GBW15 Y



*A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na íntegra com o equipamento

Os geradores PRAMAC GBW15 Y estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.

- Motor:** YANMAR-3TNV88-GGE
- N.º de Cilindros:** 3 L
- Cilindrada:** 1642 cc
- Combustível:** Gasoleo
- Refrigeração:** Água
- Alternador:** LINZ E1S 3M/4-13KVA
- Rotação (rpm):** 1.500
- Protecção Mecânica:** Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo
- Arranque:** Eléctrico (Manual e Automático)

- Voltagem AC:** 380V
- Frequência AC:** 50 Hz
- N.º de Fases:** 3

- Protecção Eléctrica:** Disjuntor
- Regulação de Voltagem:** Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR
- Potência Máxima:** 14,3kva
- Potência Nominal:** 13kva
- Consumo L/h:** 3,6 litros
- Autonomia aproximada:** 14 horas
- Ruído de funcionamento:** 67 dB(A)

- Dimensões C x L x A (mm):** 1,645 x 870 x 1,072
- Capacidade do Depósito(l):** 51 litros
- Nível de combustível:** Indicador no Painel de Instrumentos
- Peso (kg):** 460



GBW22 Y



A imagem tem apenas carácter ilustrativo e pode não corresponder na íntegra com o equipamento.

Os geradores PRAMAC GBW22 Y estão equipados com protecção do motor na eventual falta de óleo, protecção do circuito eléctrico por disjuntor, indicador de nível de combustível, indicador de voltagem e estabilizador de voltagem AVR.

- Motor:** YANMAR-4TNV88-GGE
- N.º de Cilindros:** 4 L
- Cilindrada:** 2,190 cc
- Combustível:** Gasoleo
- Refrigeração:** Água
- Alternador:** LINZ E1S 3M/4-19KVA
- Rotação (rpm):** 1.500
- Protecção Mecânica:** Paragem com nível de óleo abaixo do mínimo
- Arranque:** Eléctrico (Manual e Automático)

- Voltagem AC:** 400/231V
- Frequência AC:** 50 Hz
- Nº de Fases:** 3

- Protecção Eléctrica:** Disjuntor
- Regulação de Voltagem:** Regulador electrónico Automático de Voltagem - AVR
- Potência Máxima:** 20,5kva
- Potência Nominal:** 18,6kva
- Consumo L/h:** 5,1 litros
- Autonomia aproximada:** 10 horas
- Ruído de funcionamento:** 67 dB(A)

- Dimensões C x L x A (mm):** 1,645 x 870 x 1,072
- Capacidade do Depósito(l):** 51 litros
- Nível de combustível:** Indicador no Painel de Instrumentos
- Peso (kg):** 495